



Specyfikacja Ledvance Smart+ Zigbee LED Downlight 12W 1000lm 180D - 830-865  
Przestrajalny Valkoinen | 170mm - Aukko 145mm - RGBW - Zigbee Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 261123                                                 |
| EAN              | 4058075573376                                          |
| Kod Producenta   | 4058075573376                                          |
| Producent        | Ledvance                                               |
| Nazwa producenta | SMART RECESS DOWNLIGHT TW AND RGB 170mm 110 ° RGB + TW |
| Gwarancja        | 3 lat                                                  |
| Żywotność (h)    | 25000                                                  |

## Informacje techniczne

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne        | Nie                                    |
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)                | 18                                     |
| Moc (W)                     | 12W                                    |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                |
| Ściemnianie                 | Tak                                    |
| Kod Koloru                  | 830 Ciepły Biały, 865 Światło Dienne   |
| Kolor światła               | 3000 Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)         | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów     |
| Jasny Kolor                 | RGBW                                   |
| Ustawienie Koloru           | Regulowane białe, RGB                  |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 180                                    |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 1000lm                                 |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 83                                     |

Power factor >0.70

Rodzaj produktu Oświetlenie LED Downlights

## Fixture Information

Montaż Wbudowana jednostka, Sufit, Naścienny

Wycięcie (mm) 145

Stopień ochrony IP IP20

Impact Protection (IK) IK03 - 0.35 joule

Operating Temperature -20 to +40

Obudowa PP (polipropylen), PS (polistyren)

Kolor Oprawy Biały

## Wymiary

Wysokość (mm) 58

Średnica (mm) 170

## Sensor Information

Typ sensora Bez czujnika

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

