



Specyfikacja Ledvance LED Panel Eco  
36W 3600lm - 830 Ciepła Biel |  
60X60cm - UGR <19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                        |
|------------------|----------------------------------------|
| Numer artykułu   | 251079                                 |
| EAN              | 4099854187292                          |
| Kod Producenta   | 4099854187292                          |
| Producent        | Ledvance                               |
| Nazwa producenta | PANEL ECO 600 UGR<19 600 E 36W 830 U19 |
| Gwarancja        | 3 lat                                  |
| Żywotność (h)    | 50000                                  |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 4x18                               |
| Moc (W)                   | 36W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały                   |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały                  |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 3600lm                             |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 100               |
| Stopień ochrony IP          | IP40              |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy           | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor                | >0.90             |
| Rodzaj produktu             | Panele LED        |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Operating Temperature | 0 to +40               |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |         |
|----------------|---------|
| LED panel size | 60x60cm |
| Długość (mm)   | 595     |
| Szerokość (mm) | 595     |
| Wysokość (mm)  | 32      |

## Sensor Information

## Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw** Bezpośrednia dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie