



## Specyfikacja Ledvance LED Trunking Trusys Uniwersalny Aluminium Valkoinen 50W 9000lm 180D - 840 Zimna Biel

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                    |
|------------------|------------------------------------|
| Numer artykułu   | 257991                             |
| EAN              | 4099854496622                      |
| Kod Producenta   | 4099854496622                      |
| Producent        | Ledvance                           |
| Nazwa producenta | TRUSYS UNIV P 50W 840 W CL PS LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                              |
| Żywotność (h)    | 120000                             |

### Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x58                               |
| Moc (W)                   | 50W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Nie                                |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 9000lm                             |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 180                         |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 180                         |
| Power factor                | >0.90                       |
| Rodzaj produktu             | Liniowe systemy oświetlenia |

## Fixture Information

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Montaż                | Łączenie trunkingowe |
| Stopień ochrony IP    | IP20                 |
| Operating Temperature | -20 to +40           |
| Obudowa               | Aluminium            |
| Kolor Oprawy          | Biały                |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                  |
| Seria                 | TRUSYS UNIVERSAL     |

## Wymiary

|                |      |
|----------------|------|
| Długość (mm)   | 1504 |
| Szerokość (mm) | 68   |
| Wysokość (mm)  | 26   |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

