



## Specyfikacja Ansell LED Downlight Reef Czarny 5W 486lm 90D - 830-840-860 CCT | 85mm - IP65 - zewnętrzna

[Zobacz produkt](#)

### Ogólne

|                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| Numer artykułu   | 245367                               |
| EAN              | 5056144245680                        |
| Kod Producenta   | AREELED                              |
| Producent        | Ansell                               |
| Nazwa producenta | Reef LED Surface Downlight CCT Black |
| Gwarancja        | 3 lat                                |
| Żywotność (h)    | 54000                                |

### Informacje techniczne

|                      |                                                            |
|----------------------|------------------------------------------------------------|
| Oświetlenie awaryjne | Nie                                                        |
| Regulowana           | Nie                                                        |
| Technologia          | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Moc (W)              | 5W                                                         |
| Napięcie lampy (V)   | 220-240                                                    |
| Ściemnianie          | Nie                                                        |
| Kod Koloru           | 860 Światło Dienne, 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały    |
| Kolor światła        | 6000 Światło Dienne, 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały |
| Oddawanie barw (Ra)  | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Jasny Kolor          | Biały                                                      |
| Ustawienie Koloru    | CCT                                                        |

|                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                             |
| Kąt świecenia (w stopniach) | 90                              |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 486lm                           |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 97                              |
| Unified Glare Rating        | < 28 - Do korytarzy i magazynów |
| Klosz                       | PC (Poliwęglan)                 |
| Rodzaj produktu             | Oświetlenie LED Downlights      |

## Fixture Information

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Montaż                | Natynkowe        |
| Wycięcie (mm)         | 72               |
| Stopień ochrony IP    | IP65             |
| Operating Temperature | -20 to +40       |
| Obudowa               | PC (poliwęglany) |
| Kolor Oprawy          | Czarny           |
| Kolor bańki           | Czarny           |
| Połączenie oprawy     | Zacisk śrubowy   |
| Seria                 | Reef             |

## Wymiary

|               |     |
|---------------|-----|
| Wysokość (mm) | 110 |
| Średnica (mm) | 85  |

**Dlaczego Nowazarowka?**

## Sensor Information

Typ sensora  **5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru  
Bez czujnika

 Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**  **Płać bezpiecznie**