



Specyfikacja Noxion Oprawy  
Hermetyczne LED Poseidon V3.0  
10-18W 1300-2520lm - 830-865 CCT |  
60cm - Poprzez Przewód (5x2.5mm<sup>2</sup>)

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Numer artykułu   | 247473                                                                               |
| EAN              | 8719157045667                                                                        |
| Kod Producenta   | 8719157045667                                                                        |
| Producent        | Noxion                                                                               |
| Nazwa producenta | Noxion LED Waterproof Poseidon IP65 V3.0 600mm - 10W/12W/15W/18W - Max 2500lm - 3CCT |
| Gwarancja        | 6 lat                                                                                |
| Żywotność (h)    | 80000                                                                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                                            |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED                                   |
| Zamienne (W)              | 2x18                                                       |
| Moc (W)                   | 18W                                                        |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                                                    |
| Ściemnianie               | Nie                                                        |
| Jasny Kolor               | Biały                                                      |
| Kod Koloru                | 830 Ciepły Biały, 840 Chłodny Biały, 865 Światło Dienne    |
| Kolor światła             | 3000 Ciepły Biały, 4000 Chłodny Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów                         |
| Ustawienie Koloru         | CCT                                                        |
| Strumień świetlny (Lumen) | 2520lm                                                     |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 140                     |
| Power factor                | >0.50                   |
| Długość                     | 60cm                    |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Montaż                 | Natynkowe                        |
| Połączenie oprawy      | PI [złącze push-in, 5-biegunowe] |
| Stopień ochrony IP     | IP65                             |
| Impact Protection (IK) | IK10 - 20 dźwuli                 |
| Operating Temperature  | -20 to +40                       |
| Obudowa                | PC (poliwęglany)                 |
| Kolor Oprawy           | Szary                            |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie                              |
| Seria                  | Poseidon                         |

## Wymiary

|                |     |
|----------------|-----|
| Długość (mm)   | 660 |
| Szerokość (mm) | 80  |
| Wysokość (mm)  | 75  |

## Sensor Information

### Dlaczego Nowazarowka?

Typ sensora

Bez czujnika



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie