



Specyfikacja Philips Oprawy  
Hermetyczne LED Coreline WT210C G2  
31W 5000lm - 840 Zimna Biel | 120cm -  
Dali Ściemnianie - Zamienne 2x36W

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 260702                                |
| EAN              | 8721103329738                         |
| Kod Producenta   | 8721103329738                         |
| Producent        | Philips                               |
| Nazwa producenta | WT210C G2 LED50S/840PSDTW1 PMMA L1200 |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 100000                                |

## Informacje techniczne

|                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| Technologia               | Zintegrowane żarówki LED           |
| Zamienne (W)              | 2x36                               |
| Moc (W)                   | 31W                                |
| Napięcie lampy (V)        | 220-240                            |
| Ściemnianie               | Tak, Dali                          |
| Jasny Kolor               | Biały                              |
| Kod Koloru                | 840 Chłodny Biały                  |
| Kolor światła             | 4000 Chłodny Biały                 |
| Oddawanie barw (Ra)       | 80-89 - Dobre odwzorowanie kolorów |
| Ustawienie Koloru         | Pojedynczy kolor                   |
| Strumień świetlny (Lumen) | 5000lm                             |

|                             |                         |
|-----------------------------|-------------------------|
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 161                     |
| Power factor                | >0.90                   |
| Długość                     | 120cm                   |
| Rodzaj produktu             | Wodoodporne łąty ledowe |

## Fixture Information

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Montaż                 | Sufit         |
| Klosz                  | Opal          |
| Stopień ochrony IP     | IP67          |
| Impact Protection (IK) | IK06 - 1 dźul |
| Operating Temperature  | -20 to +40    |
| Obudowa                | Plastik       |
| Kolor Oprawy           | Biały         |
| Oświetlenie awaryjne   | Nie           |
| Seria                  | WT210C        |

## Wymiary

|               |      |
|---------------|------|
| Długość (mm)  | 1310 |
| Wysokość (mm) | 79   |

## Sensor Information

Typ sensora

Bez czujnika

**Dlaczego Nowazarowka?**



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie